

SGO ステンドグラス商品説明

■ SGO 工法

もっと自由に簡単に、従来工法のステンドグラスのデザイン性を表現したい…そんな願いをもとに、1970年代にアメリカで開発されました。一枚の板ガラスにテクニチャーフィルムと線をコーディネートすることによって制作されるステンドグラスのことです。

■ SGO ステンドグラスの特徴

1. 自由な発想で美しいデザイン

ガラスの表面を覆って制作する方法は、デザインの制約がなくあなたのイメージを美しく表現します。

2. 継ぎ目がない！安全性の高いステンドグラス

一枚構造のため衝撃安全に優れ、雨漏れや目ざわりな補強も必要ありません、安全性に優れています。

3. 取り付けが簡単

取り付けに特別な知識は必要ありません。(ステンドグラス厚 8 mm)

4. お手入れ簡単

特殊な清掃や保守は一切不要です、普通のガラスと同じで家庭用ガラスクリーナーでお掃除できます。

5. 豊富な取り付け実績

SGO ステンドグラスは、東京ディズニーを始めに日本を代表する建物に取り付けられております。

海外でも、毎年3万件のステンドグラスが制作されており、世界的なリーダーです。

品質面・デザイン面・コスト面で、世界の人々から支持を受けているのが SGO ステンドグラスです。

■ SGO ステンドグラスの品質

公的試験結果

米国の公的検査 米国工業規格試験協会 ASTM American Standards Testing Material・米国工業規格協会 ANSIAmerican National Standards Institute の試験をうけ、下記のように承認されています。

1・線は、 -26° ～ 57° に於いてその粘着度の低下は全くない。

2・テクスチャーフィルムは、 -26° ～ 57° に於いてその特性と粘着度の変化は全く認められない。

3・紫外線耐候試験の結果、紫外線の 85% ～ 99% を吸収し抵抗性に優れている。

4・6000 時間の（米国に於ける 20 年間の自然環境に該当する）直射日光 紫外線耐候試験の結果、各種検体 11 種類について認められる色褪せの変化はほとんどない。

5・常温下に於いて、5000 回の洗浄を繰り返しても品質の低下は認めない

試験室内のデータですので、取り付け場所の条件によっては変わってきます、保障をお約束するものではありませんことをご理解ください。

耐用年数は 7 ～ 10 年で、半永久的な商品ではありません。

特に、強い紫外線が当たる西・南窓に取り付けた場合に、カラーによっては、色あせが出る場合もあります。



エス・ジー・オー・カジワラ

〒483-8136

愛知県江南市小折町桜雲163番地1 tel 0587-54-6908 fax 0587-55-9777